



GALGO^{MR}

PRE-Q[®]



MIXTO

HPL [High Power Lug]



código	inch	mm	/32	mm
80 HPL 28	8	203	28	22.2
82 HPL 28	8 2/8	210	28	22.2
85 HPL 28	8 5/8	219	28	22.2
90 HPL 28	9	229	28	22.2
94 HPL 28	9 4/8	241	28	22.2
97 HPL 28	9 7/8	251	28	22.2

Tracción:	Alta
Velocidad:	Baja
Hombro redondeado:	No
Ala:	No
Sentido de giro:	No
Tipo de camino:	Superficies agresivas (caminos con laja, minas, canteras, ingenios).
Beneficios:	Alto rendimiento en condiciones extremas de uso. Resistente a cortes y penetraciones.
Cualidades:	Diseño de bloques amplios alineados. Bloques desfasados transversalmente. Bloques unidos para favorecer la protección del casco y mejorar la tracción. Hombro abierto para una mejor autolimpieza y enfriamiento al rodado. Bloques con ángulos para evitar retención de piedras.

Recomendado:



Eje:



Tipo de llanta:



www.galgo.com.mx

Medidas de llantas recomendadas

9.00R20	11R22.5	225/70R19.5	245/75R16
10.00R20	11R24.5	225/75R16	255/70R22.5
10.00R22	12R22.5	235/75R17.5	255/80R22.5
10R22.5	12R24.5	235/85R16	275/70R22.5
11.00R20	215/75R17.5	245/70R19.5	275/80R22.5