



GALGO^{MR}

PRE-Q[®]



TRP

[Top Radial Performance]

REGIONAL



| código | inch | mm | /32 | mm |
|------------|-------|-----|-----|----|
| 82 TRP 19 | 8 2/8 | 210 | 19 | 15 |
| 85 TRP 19 | 8 5/8 | 220 | 19 | 15 |
| 90 TRP 19 | 9 | 230 | 19 | 15 |
| 94 TRP 19 | 9 4/8 | 240 | 19 | 15 |
| 100 TRP 19 | 10 | 255 | 19 | 15 |

| | |
|--------------------|--|
| Tracción: | Media |
| Velocidad: | Moderada |
| Hombro redondeado: | No |
| Ala: | No |
| Sentido de giro: | No |
| Tipo de camino: | Carreteras secundarias sinuosas y con pendientes. |
| Beneficios: | Expulsión de piedras. Diseño con sipes que incrementan el agarre. |
| Cualidades: | Diseño de 5 costillas y 4 ranuras amplias. Costillas en forma de pirámide para mejorar agarre y rendimiento conforme se van desgastando. Diseño de baja resistencia al rodado. |

Recomendado:



Eje:



Tipo de llanta:



Medidas de llantas recomendadas

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| 9.00R20 | 13R22.5 | 255/70R22.5 |
| 10.00R20 | 215/75R17.5 | 255/80R22.5 |
| 10R22.5 | 225/70R19.5 | 275/70R22.5 |
| 11.00R20 | 225/75R16 | 275/80R22.5 |
| 11R22.5 | 235/75R17.5 | 295/75R22.5 |
| 11R24.5 | 235/85R16 | 295/80R22.5 |
| 12R22.5 | 245/70R19.5 | 305/70R22.5 |
| 12R24.5 | 245/75R17.5 | 315/80R22.5 |



www.galgo.com.mx